



SA 式 (單手快速接頭)


型 號		10	15	20	25	30	40
規 格		1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
材 質		鐵 SC / 銅 BSBM / 不鏽鋼 SUS 304					
連接方式	母體	內牙 (F) / 外牙 (M) / 插管 (H) / 鎖管 (P)					
	子體						
工作壓力 / 最大工作壓力	鐵	15 / 20 (kgf/cm ²) 1.5 / 2.0 (MPa) 213 / 284 (psi) 15 / 20 (bar)					
	銅	10 / 15 (kgf/cm ²) 1.0 / 1.5 (MPa) 142 / 213 (psi) 10 / 15 (bar)					
	不鏽鋼	15 / 20 (kgf/cm ²) 1.5 / 2.0 (MPa) 213 / 284 (psi) 15 / 20 (bar)					
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)					
	特殊	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F) EPDM: -40°C ~ +150°C (-40°F ~ +302°F)					
適合流體		油 / 空氣 / 水					
使用範圍		氣壓工具、氣壓管、氣壓機械、水管等					




電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號	15SH	56.4	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	22.5	5.5	3
A2335SAJA	20SH	58.4	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	25	7.2	4
銅記號	25SH	58.4	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	25	9	6.2
A0135SAJA	30SH	58.9	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	25.5	11.3	7
鐵記號	40SH	65.4	18.9	Ø21.7*6 角 19 對邊	32	15	9
A1135SAJA							




電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號	10SF	42.7	18.9	Ø18.2*6 角 16 對邊	9	PT1/8"28P	8
A2335SAJA	20SF	43.4	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	9	PT1/4"19P	9
銅記號	30SF	45.4	18.9	Ø21.7*6 角 19 對邊	11.7	PT3/8"19P	9
A0135SAJA							
鐵記號							
A1135SAJA							




電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號	10SM	43.4	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	9.2	PT1/8"28P	6.2
A2335SAJA	20SM	44.4	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	11	PT1/4"19P	7
銅記號	30SM	44.4	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	11	PT3/8"19P	9
A0135SAJA	40SM	46.4	18.9	Ø24*6 角 21 對邊	13	PT1/2"14P	14
鐵記號							
A1135SAJA							



電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號	10SMS	43.4	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	10	PS1/8"28P	5
A2335SAJA	20SMS	43.4	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	10	PS1/4"19P	8.1
銅記號	30SMS	43.4	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	10	PS3/8"19P	11.5
A0135SAJA	40SMS	46.4	18.9	Ø24*6 角 21 對邊	13	PS1/2"14P	12.4
鐵記號							
A1135SAJA							





電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號	20SP	45.7	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	11.5	4*6	6.6
A2335SAJA	25SP	47.2	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	13	5*8	8.2
銅記號	30SP	49.7	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	15.5	6.5*10	10.2
A0135SAJA							
鐵記號							
A1135SAJA							




電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號	20SG	46.7	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	13.3	7/16"20P	5
A2335SAJA	30SG	48.4	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	15	9/16"18P	8
銅記號	40SG	49.9	18.9	Ø21.7*6 角 19 對邊	16.5	3/4"16P	10
A0135SAJA							
鐵記號							
A1135SAJA							


SA 式 (單手快速接頭)

 單路開閉式



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號 A2335SAJA 銅記號 A0135SAJA 鐵記號 A1135SAJA	10SAP	53.9	18.9	Ø19.5*6 角 17 對邊	20.5	13	7




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2335SAJA 銅記號 A0135SAJA 鐵記號 A1135SAJA	15PH	44	15	14	23	5.5	6.2
	20PH	46	15	14	25	7.2	6.2
	25PH	46	15	14	25	9	6.2
	30PH	46	15	14	25	11.3	6.2
	40PH	53	15	20	32	15	6.2




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2335SAJA 銅記號 A0135SAJA 鐵記號 A1135SAJA	10PF	28	15	Ø16*6 角 14 對邊	10.5	PT1/8"28P	6.2
	20PF	28	15	Ø19.5*6 角 17 對邊	12	PT1/4"19P	6.2
	30PF	33	15	Ø24*6 角 21 對邊	16.1	PT3/8"19P	6.2




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2335SAJA 銅記號 A0135SAJA 鐵記號 A1135SAJA	10PM	30.9	15	Ø13.7*6 角 12 對邊	10	PT1/8"28P	6.2
	20PM	34	15	Ø19.5*6 角 17 對邊	13	PT1/4"19P	6.2
	30PM	34	15	Ø19.5*6 角 17 對邊	13	PT3/8"19P	6.2
	40PM	34	15	Ø24*6 角 21 對邊	13	PT1/2"14P	6.2



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2335SAJA 銅記號 A0135SAJA 鐵記號 A1135SAJA	10PMS	31	15	Ø13.7*6 角 12 對邊	10	PS1/8"28P	6.2
	20PMS	31	15	Ø19.5*6 角 17 對邊	10	PS1/4"19P	6.2
	30PMS	31	15	Ø19.5*6 角 17 對邊	10	PS3/8"19P	6.2
	40PMS	34	15	Ø24*6 角 21 對邊	13	PS1/2"14P	6.2



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2335SAJA 銅記號 A0135SAJA 鐵記號 A1135SAJA	20PP	32.5	15	Ø16*6 角 14 對邊	11.5	4*6	6.2
	25PP	34	15	Ø16*6 角 14 對邊	13	5*8	6.2
	30PP	36	15	Ø19.5*6 角 17 對邊	15	6.5*10	6.2



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2335SAJA 銅記號 A0135SAJA 鐵記號 A1135SAJA	20PG	34.3	15	Ø19.5*6 角 17 對邊	13.3	7/16"20P	6.2
	30PG	36	15	Ø19.5*6 角 17 對邊	15	9/16"18P	6.2
	40PG	37.5	15	Ø21.7*6 角 19 對邊	16.5	3/4"16P	6.2

尺寸 T: 除了 PT 之外, 另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)