



ZA 式 (氧氣乙炔快速接頭)

(切斷器專用)


主要適合流體 ~ 銅 = 鐵 : 氧氣、乙炔、空氣

 兩路開閉式


 單路開閉式




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Zp	A	T	Bp
AOOZJAZO	P-2	44.6	20.8	Ø21.8*6 角 19 對邊	10.6	M16*1.5PL	4.6




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Zp	A	T	Bp
AOOZJAZO	P-B	44.6	20.8	Ø21.8*6 角 19 對邊	10.6	M16*1.5PL	4.6




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Hs	A	T	Bs
AOOZJAAS	20T	48	22	Ø19.5*6 角 17 對邊	10	M16*1.5PL	6




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	A	T	Hs	Bs
AOOZJAAS	206	67.6	22	24	6.5	13	3
AOOZJAAS	208	69.6	22	26	9	13	5




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Zp	A	T	Bp
AOOZJAZO	P-1	44.6	20.4	Ø21.8*6 角 19 對邊	10.6	M16*1.5P	3.6



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Zp	A	T	Bp
AOOZJAZO	P-A	44.6	20.4	Ø21.8*6 角 19 對邊	10.6	M16*1.5P	3.6



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Hs	A	T	Bs
AOOZJAAS	10T	46	20	Ø19.5*6 角 17 對邊	10	M16*1.5P	6



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	A	T	Hs	Bs
AOOZJAAS	106	65.6	20	24	6.5	11	3
AOOZJAAS	108	67.6	20	26	9	11	5

耐壓力 : 10 kgf/cm² [1.0 MPa] [142 psi] [10 bar]

使用溫度範圍 : -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)

用途 : 活性 · 惰性 · 化學氣體 · 車輛 · 識別配管用 ...